

VRF

Unidades interiores VRF cassette compacto (1,1 kW - 7,1 kW)

AUXB 04 - 24 GALH

Unidades interiores VRF cassette compacto compuesto por 7 modelos entre 1,1 kW y 7,1 kW de potencia frigorífica.

Unidades interiores Airstage cassette compacto para los sistemas de caudal variable de refrigerante compatible con toda la gama Airstage.

Características principales

- Ventilador de dos etapas que permite una mejor distribución del aire, llegando el volumen de caudal de aire impulsado de forma constante y a la misma velocidad al intercambiador.
- Diseño tipo laminar de las aletas (7 palas cada una), el flujo de aire fluye suavemente a través de las aletas obteniendo un mínimo nivel sonoro.
- Fácil mantenimiento de la turbina y del ventilador ya que la embocadura del ventilador se puede extraer con comodidad.



Accesorios

- UTG-UFXC-W Plafón (3IVF4000/3IVG4000)
- UTZ-VXAA Acoplamiento toma de aire exterior (3IVF9012/3IVG9012)
- UTZ-KXGC Kit aislante para zonas de humedad elevada (3IVN9070)
- UTR-YDBZ Pletina de bloqueo de la vía del aire (3IVN9072)

Características técnicas

Modelos			AUXB04GALH	AUXB07GALH	AUXB09GALH	AUXB12GALH	AUXB14GALH	AUXB18GALH	AUXB24GALH
Códigos	Fujitsu General		3IVF4522 3IVG4522	3IVF4511 3IVG4511	3IVF4512 3IVG4512	3IVF4513 3IVG4513	3IVF4514 3IVG4514	3IVF4515 3IVG4515	3IVF4516 3IVG4516
Potencia frigorífica		kW	1,1	2,20	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
		kcal/h	950	1.892	2.408	3.096	3.870	4.816	6.106
Potencia calorífica		kW	1,3	2,8	3,2	4,1	5	6,3	8
		kcal/h	1.120	2.408	2.752	3.526	4.300	5.418	6.880
Tensión/Fases/Frecuencia		V/nº/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Consumo eléctrico		W	23	25	25	29	35	36	84
Intensidad máxima		A	0,2	0,2	0,2	0,24	0,29	0,30	0,75
Caudal de aire	Alta	m³/h	530	540	550	600	680	710	1.030
	Media	m³/h	450	450	450	530	590	580	830
	Baja	m³/h	350	350	350	390	390	400	450
Presión sonora	Máx	m³/h	34/30/25	34/30/25	35/30/25	37/34/27	38/34/27	41/35/27	50/44/30
Dimensiones	Ancho/ Fondo/ Alto	mm	570/570/245	570/570/245	570/570/245	570/570/245	570/570/245	570/570/245	570/570/245
Peso neto		Kg	15	15	15	15	15	17	17
Diámetros líneas frigoríficas	Líquido-Gas	pulg.	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Líquido	mm	Ø 6,35	Ø 6,35	Ø 6,35	Ø 6,35	Ø 6,35	Ø 9,52	Ø 9,52
	Gas	mm	Ø 12,7	Ø 12,7	Ø 12,7	Ø 12,7	Ø 12,7	Ø 15,88	Ø 15,88
Conexiones frigoríficas			Abocardado	Abocardado	Abocardado	Abocardado	Abocardado	Abocardado	Abocardado
Refrigerante		tipo	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Rango de funcionamiento	Refrigeración	°C	18 a 30	18 a 30	18 a 30	18 a 30	18 a 30	18 a 30	18 a 30
	Calefacción	°C	16 a 30	16 a 30	16 a 30	16 a 30	16 a 30	16 a 30	16 a 30

* Esta especificaciones estan basadas en las siguientes condiciones:
Refrigeración: Temperatura interior 27°C DB / 19°C WB, y temperatura exterior de 35°C DB / 24°C WB
Calefacción: Temperatura interior 20°C DB / 15°C WB, y temperatura exterior de 7°C DB / 6°C WB
Longitud de tubería: 7,5m. Altura entre unidad exterior y unidad interior: 0. Voltaje: 230 [V]


Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

UNIDADES INTERIORES VRF CASSETTE COMPACTO (1,1 kW - 7,1 kW)

SERVICIOS OPCIONALES*



Dimensiones



* Para contratar servicios opcionales, ver final del catálogo.