

Sistema Aquatermic Multi-Hybrid

Unidades interiores murales (2,8 - 7,1 kW)

AQ WM

Unidades interiores aire/aire tipo mural para conexión al sistema Multi-Hybrid.

Unidad interior tipo mural para instalación en pared con diseño actualizado y una conceptualización del diseño con líneas suaves y compactas.



Versiones

AQ WM

Unidad interior tipo mural.
Con mando inalámbrico incluido.

Características principales

- Las unidades de conductos incorporan de serie filtros sintéticos de fácil extracción para poder ser lavados con facilidad.
- Posibilidad de funcionamiento en modo silencioso.
- Dimensiones compactas para adecuarse a espacios interiores de diseño vanguardista.
- Posibilidad de funcionamiento en modo de autolimpieza X-Fan.
- Función pre-calentamiento permite programar las unidades para garantizar una temperatura mínima de 10 °C en las diferentes estancias.
- El control por cable juntamente con estas unidades permite realizar una conexión maestro/esclavo y así mismo también se puede gobernar de forma simultánea la instalación de suelo radiante.
- Funcionamiento de las lamas en swing vertical para la distribución automática y homogénea del aire.

Accesorios*

- Mando por cable
- Mando por cable a color
- Control de zona
- Accesorios BMS (modbus y bacnet)
- Software de gestión
- Convertidor USB
- Sistema de monitorización remota
- Herramienta cálculo consumo energético

* El accesorio separador de unidades interiores 3IAA9000 es necesario para conectar las diferentes unidades interiores a la línea frigorífica principal.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

SISTEMA AQUATERMIC MULTI-HYBRID

UNIDADES INTERIORES MURALES (2,8 - 7,1 KW)

SERVICIOS OPCIONALES*



R410A

INVERTER

Características técnicas

Modelo			AQ WM 09	AQ WM 12	AQ WM 18	AQ WM 24
Código			3IAA0400	3IAA0401	3IAA0402	3IAA0403
Potencia	Modo Frío	kW	2,8	3,6	5,6	7,1
	Modo Calor	kW	3,2	4,0	6,3	7,5
Voltaje/Fases/Frecuencia		V/Nº/Hz	220-240/1/50			
Consumo		W	50	60	70	70
Caudal de Aire (A/M/B)		m³/h	500/420/350	630/550/480	750/600/500	750/600/500
Intensidad Nominal	Modo Frío	A	0,2	0,31	0,31	0,31
	Modo Calor	A	0,2	0,31	0,31	0,31
Nivel de Presión Sonora (A/M/B)		dB(A)	38/34/30	44/41/38	44/41/38	44/41/38
Diámetro de la Tubería de Conexión	Líquido	mm	ø6,35	ø6,35	ø9,52	ø9,52
	Gas	mm	ø9,52	ø12,7	ø15,9	ø15,9
Tubo de Drenaje	Diámetro Externo	mm	ø20	ø20	ø30	ø30
	Grosor	mm	1,5	1,5	1,5	1,5
Peso Neto		kg	10	12,5	15	15

Dimensiones



Modelos	W	H	D
AQ WM 09	843	275	180
AQ WM 12	940	298	200
AQ WM 18	1008	221	319
AQ WM 24	1008	221	319

* Para contratar servicios opcionales, ver final del catálogo.