

VRF
Unidades interiores VRF cassette cuatro
vías estándar y baja silueta

AUXD 18 - 24 GALH
AUXA 18 - 54 GALH

Unidades interiores VRF cassette cuatro vías estándar y baja silueta compuesto por 9 modelos entre 5,6 kW y 14 kW de potencia frigorífica.

Unidades interiores Airstage cassette cuatro vías estándar y baja silueta para los sistemas de caudal variable de refrigerante compatible con toda la gama Airstage.

Características principales

- Nuevo turboventilador consiguiendo una distribución del aire altamente eficiente dejando un espacio entre la unidad y el techo, permitiendo que la flecha de aire llegue más lejos se distribuya de forma uniforme.
- Pala tridimensional aumentando el caudal de aire que atraviesa el intercambiador.
- Esquina de marco desmontable, permitiendo el ajuste simplemente con la extracción de la pieza de la esquina.

Accesorios

- UTG-UGXA-W Plafón (3IVF4008/3IVG4008)
- UTZ-VXGA Acoplamiento toma de aire exterior (3IVF9011/3IVG9011)
- UTG-AKXA-W Embellecedores angulares (3NDN9005)
- UTG-BKXA-W Panel separador de espacios (3IVN9068)
- UTR-YDZK Pletina de bloqueo de la vía del aire (3IVN9071)
- UTZ-KXRA Kit aislante para zonas de humedad elevada (3IVN9069)

Características técnicas

Modelos			AUXD18 GALH	AUXA18 GALH	AUXA24 GALH	AUXD24 GALH	AUXA30 GALH	AUXA34 GALH	AUXA36 GALH	AUXA45 GALH	AUXA54 GALH
Códigos	Fujitsu General		3IVF6044 3IVG6044	3IVF4523 3IVG4523	3IVF6042 3IVG6042	3IVF4517 3IVG4517	3IVF4518 3IVG4518	3IVF6043 3IVG6043	3IVF4519 3IVG4519	3IVF4520 3IVG4520	3IVF4521 3IVG4521
Potencia frigorífica		kW	5,6	5,6	7,1	7,1	9	10	11,2	12,5	14
		kcal/h	4.816	4.816	6106	6.106	7.740	8600	9.632	10.750	12.040
Potencia calorífica		kW	6,3	6,3	8	8	10	11,2	12,5	14	16
		kcal/h	5.418	5.418	6880	6.880	8.600	9632	10.750	12.040	13.760
Tensión/Fases/Frecuencia		V/n°/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	220/1/50	220/1/50	230/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Consumo eléctrico		W	39	51	51	46	59	77	80	99	119
Intensidad máxima		A	0,35	0,22	0,46	0,38	0,51	0,61	0,64	0,83	0,94
Caudal de aire	Alta	m³/h	1150	1420	1.420	1.280	1.600	1.750	1.800	1.900	2.000
	Media	m³/h	940	1230	1.230	1.040	1.300	1.300	1.300	1.370	1.370
	Baja	m³/h	870	1.100	1.100	870	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Presión sonora	Alta/media /baja	m³/h	36 / 30 / 29	40 / 36 / 31	40/38/33	38/33/29	40/38/33	43/38/33	44/38/33	46/39/33	47/39/33
Dimensiones	Ancho/Fondo/Alto	mm	840 / 840 / 246	840 / 840 / 288	840/840/288	840/840/246	840/840/288	840/840/288	840/840/288	840/840/288	840/840/288
Peso neto		Kg	22	27	27	22	27	27	27	27	27
Diám. líneas frigoríficas	Líquido-Gas	pulg.	3/8" - 5/8"	3,8" - 5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-3/4"	3/8"-3/4"	3/8"-3/4"
Diám. líneas frigoríficas	Líquido	mm	Ø 9,52	Ø 9,52	Ø 9,52	Ø 9,52	Ø 9,52	Ø 9,52	Ø 9,52	Ø 9,52	Ø 9,52
	Gas	mm	Ø 15,88	Ø 15,88	Ø 15,88	Ø 15,88	Ø 15,88	Ø 15,88	Ø 19,05	Ø 19,05	Ø 19,05
Conexiones frigoríficas											
Refrigerante	tipo		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Rango de funcionamiento	Refrigeración	°C	de 18 a 30	de 18 a 30	18 a 30	18 a 30	18 a 30	18 a 30	18 a 30	18 a 30	18 a 30
	Calefacción	°C	de 16 a 30	de 16 a 30	16 a 30	16 a 30	16 a 30	16 a 30	16 a 30	16 a 30	16 a 30

* Esta especificaciones estan basadas en las siguientes condiciones:
Refrigeración: Temperatura interior 27°C DB / 19°C WB, y temperatura exterior de 35°C DB / 24°C WB
Calefacción: Temperatura interior 20°C DB / 15°C WB, y temperatura exterior de 7°C DB / 6°C WB
Longitud de tubería: 7,5m. Altura entre unidad exterior y unidad interior: 0 Voltaje: 230 [V]

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

UNIDADES INTERIORES VRF CASSETTE
CUATRO VÍAS ESTÁNDAR Y BAJA SILUETA

SERVICIOS OPCIONALES*

Puesta en marcha







Garantía total

Formación

Implantación de Plan de Eficiencia Energética



Dimensiones



* Para contratar servicios opcionales, ver final del catálogo.