

## Unidades interiores VRF conductos baja silueta (1,1 kW - 7,1 kW)

# ARXD 04 - 24 GALH

Unidades interiores VRF conductos de baja silueta compuesto por 7 modelos entre 1,1 kW y 7,1 kW de potencia frigorífica.

Unidades interiores Airstage Conductos baja silueta para sistemas de caudal variable de refrigerante compatible con toda la gama Airstage.



## Características principales

- Equipos de baja altura de 198 mm ofreciendo máxima flexibilidad para instalaciones en techo o en suelo.
- Presión estática disponible des de 0 Pa hasta 90 Pa.
- Motor ventilador DC.
- Opción de instalación dual tanto en vertical como en horizontal.
- Incluye rejilla lisa de difusión y direccionamiento de aire.
- Incluida bomba de condensados.

## Accesorios

- UTD-GXTA-W ARXX 7G-14 G Kit de rejilla automática lisa de difusión de aire direccional (31VF9519/31VG9519)
- UTD-GXTB-W ARXX 18G Kit de rejilla automática lisa de difusión de aire direccional (31VF9520/31VG9520)
- UTD-GXTC-W ARXX 24G Kit de rejilla automática lisa de difusión de aire direccional (31VF9521/31VG9521)
- UTX-XSZX Sensor remoto (3NDN0017)

## Características técnicas

[illegible]

\* Estas especificaciones están basadas en las siguientes condiciones:  
Refrigeración: Temperatura interior 27°C DB / 19°C WB, y temperatura exterior de 35°C DB / 24°C WB  
Calfacción: Temperatura interior 20°C DB / 15°C WB, y temperatura exterior de 7°C DB / 6°C WB  
Longitud de tubería: 7,5m Altura entre unidad exterior y unidad interior: 0 Voltaje: 230 [V]


Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

**UNIDADES INTERIORES VRF**  
**CONDUCTOS BAJA SILUETA (1,1 KW - 7,1 KW)**

SERVICIOS  
OPCIONALES\*

## Dimensiones

ARXD04, ARXD07, ARXD09, ARXD12, ARXD14




\* Para contratar servicios opcionales, ver final del catálogo.

## Unidades interiores VRF conductos baja silueta (1,1 kW - 7,1 kW)

# ARXD 04 - 24 GALH

ARXD18




Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

UNIDADES INTERIORES VRF  
CONDUCTOS BAJA SILUETA (1,1 KW - 7,1 KW)

SERVICIOS  
OPCIONALES\*

ARXD24



\* Para contratar servicios opcionales, ver final del catálogo.