

TATAEurofred Italy S.p.A. Via Europa
31020 San Fior di Sopra (TV)
ITALIACALDAIA TIPO 5411
ALISEA 24/28CTipo: B23, B23P, B33, C13, C13X, C33, C33X,
C43, C43X, C53, C53X, C63, C63X,
C83, C83X, C93, C93X

Cat: II 2H3P

Caldaia a Condensazione

Portata Termica Nominale (Q):
Max 23,7kW
Min 3 kWPotenza Utile Nominale (P 80-60°C):
Max 22,8kW
Min 2,8kWPotenza Utile Nominale (P 50-30°C):
Max 24,9kW
Min 3,2kW

Portata Termica Nominale in Sanitario (QNW): 27,3kW

Pressione Massima in Riscaldamento (PMS): 3bar

Pressione Massima in Sanitario (PMW): 6bar

Portata Specifica Sanitaria (D): 13,4 l/min



KAOWA2KC24XXXXXX

Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz

Potenza Elettrica: 83W IPX4D

PIN CE n° 51CM4094/ED

KAOWA2KC24

IT - Italia

Gas Naturale

G20 - 20 mbar

Propano

G31 - 37 mbar

Classe NOx: 5



CE 0051 - 18

TATAEurofred Italy S.p.A. Via Europa
31020 San Fior di Sopra (TV)
ITALIA**IT
ITALIA**

CE N°: 0051 - 18

CE n° pin 51CM4094/ED

Caldaia tipo 5411
ALISEA 24/28C

Caldaia a condensazione

CATEGORIA

II 2H3P



TIPO DI APPARECCHIO

B23 B23P B33 C13 C13X C33 C33X
C43 C43X C53 C53X C63 C63X
C83 C83X C93 C93XAPPARECCHIO PREDISPOSTO
PER IL FUNZIONAMENTO A :

GAS METANO

- G 20 -

IPX4D

PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE

G20 - 20 mbar

G31 - 37 mbar

KAOWA2KC24

VERDE