

### SARTÉN BASCULANTE ELÉCTRICA DE ELEVACIÓN MANUAL - FONDO EN DÚPLEX 2304 - 50 L.



- Estructura externa en acero inoxidable
- Placa de acero AISI 304 con espesor de 2 mm
- Altura superficie de trabajo ajustable entre 855 y 900 mm
- Sartén basculante con cuba de cocción de elevación manual
- Cuba realizada en acero inoxidable con cantos redondeados para permitir una limpieza esmerada
- Fondo en DÚPLEX 2304 con espesor de 10 mm
- Llenado de agua en la cuba a través de grifo y pico vertedor
- Tapa de doble pared con escurridor trasero para encauzar el agua de condensación en la cuba
- Bisagras de acero AISI 304 satinado con equilibrado por resorte, con asa frontal de elevación
- Calentamiento por resistencias blindadas de incoley ubicadas bajo la cuba
- Ajuste de la temperatura mediante termostato entre 50°C y 300°C
- Equipada con termostato de seguridad
- Superficie de cocción 726 x 400 mm, capacidad 50 L.
- Interrupción del calentamiento mediante microinterruptor en caso de elevación de la cuba
- Luces de advertencia para comprobar que el dispositivo funciona correctamente
- Patas de acero inoxidable ajustables en altura

#### DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (mm)	800x700x900
Volumen (m <sup>3</sup> )	0,90
Peso (kg)	160

#### CONEXIÓN ELÉCTRICA

kW	10
Alimentación	VAC 400/3N 50/60Hz
Entrada de agua fría	1/2"

